



Características del producto

- Chasis reforzado en forma de V central con tracción total en 360° en tres niveles (vertical, horizontal y lateral), que mejora la capacidad de amortiguación de la máquina en terrenos irregulares y reduce la deformación de las piezas de conexión entre el tractor y la empacadora.
- Dispositivo único antienredo de forraje, estructura de tornillo sinfín hueco y cámara de alimentación ampliada, que proporcionan un flujo de alimentación más suave y son menos propensos a obstrucciones.
- Atador pesado Rasspe tipo D importado de Alemania (RS6003), con rendimiento estable y alta confiabilidad, tasa de enfardado superior al 99%, y vida útil más del doble que la de un anudador estándar.
- El sistema de compresión está equipado con rodamientos importados con triple sellado a prueba de polvo, que ofrecen excelente hermeticidad, el doble de vida útil en comparación con los rodamientos convencionales y no requieren mantenimiento.
- La placa inferior de alimentación tipo criba reduce el polvo que ingresa a la cámara de embalaje, resultando un forraje prensado más limpio.
- Recolector flotante de gran ancho con dientes elásticos de bajo perfil, adaptable para operaciones en distintos terrenos.
- Diseño de cadena doble de alta resistencia y cuchilla desbrozadora, con rendimiento superior, robusto y duradero.
- Bastidor fabricado en chapa de acero 16 mm, de alta resistencia, alta confiabilidad y mayor adaptabilidad.
- Los bujes en áreas clave emplean casquillos de cobre autolubricantes, lo que mejora el rendimiento de autolubricación de la máquina y reduce el desgaste de las piezas giratorias.
- Diseño con múltiples dispositivos de protección en distintas partes de la máquina, lo que garantiza un funcionamiento más seguro y brinda mayor tranquilidad al usuario.
- Un ventilador eléctrico instalado frente al atador elimina rápidamente el polvo y los restos de hierba, mejorando el entorno de trabajo del atador.

Modelo		9YF-2200
Parámetros	Unidad	Valores/Especificaciones
Equipo completo		
Dimensiones totales del equipo completo	mm	4800×2870×1750
Peso total del equipo completo	Kg	1740
Potencia compatible	Hp	≥ 70
Tipo de enganche	/	En los brazos laterales del enganche de 3 puntos
Parámetros estructurales		
Ancho del recolector	mm	2220
Recolector	/	Tipo de dientes elásticos, equipado con 48 dientes elásticos doble D, con separación de 66mm
Sistema de alimentación	/	Mecanismo de alimentación con horquilla, tres grupos de barras con dientes elásticos y diámetro del transportador de tornillo sinfín de 280mm.
Capacidad de trabajo		
Sección del fardo (AnxAI)	mm	460 x 360
Longitud del fardo	mm	350~1200
Método de atador	/	Empacado automático con cuerda, equipado con 2 atadores tipo D de alta resistencia importados de Alemania.
Control de la densidad	/	Ajuste manual con resorte de compresión
Sistema de transmisión	/	Transmisión por cadena, con alta capacidad de alimentación
Dispositivo de protección	/	Equipado con embrague deslizante, pernos de seguridad y rueda de seguimiento
Capacidad de hilo para atar	/	6 rollos de hilo para atar

Las configuraciones del producto que aparecen en esta página son solo de referencia. Las configuraciones pueden variar según el modelo. Para más detalles, consulte las especificaciones del modelo adquirido.

